



Chicago Pneumatic



Suorituskykyisiä tuotteita.
Suunniteltuina sinulle!

Generaattorit (50Hz)





Sähkövoimaa saatavilla kompaktissa paketissa

Rakennustoiminnassa mikään ei ole niin tärkeää kuin jatkuva sähkövoiman saanti. Tästä johtuen Chicago Pneumatic on aloittanut kompressorituotannon lisäksi kevyiden ja liikuteltavien dieselgeneraattoreiden valmistuksen.



Käynnistä

Chicago Pneumatic dieselgeneraattorit toimitetaan suoraan varastosta. Tilaat tuotteen tänään ja me lähetämme sen sinulle heti tilauksen saatuaamme. Tarjoamme generaattoreita 12kVA:n, 20kVA:n ja 60kVA:n tehoalueilla hinausvarusteilla tai ilman, ns. box-versiona. Chicago Pneumatic generaattori on suunniteltu tuottamaan sähkövoimaa luotettavasti vuosien ajan.

Kytke

Chicago Pneumatic generaattorit ovat helposti liikuteltavissa ja ne on suunniteltu työskentelemään vaativissakin ympäristöolosuhteissa. Generaattorit tuottavat laatusähköä kaikenlaisille välineille ja työkaluille. Ne ovat hiljaisia, taloudellisia ja luotettavia kaikissa olosuhteissa. Jokaisen huolella suunnitellun generaattorin sisältä löytyy tunnetun valmistajan taloudellinen ja voimakas dieselmoottori. Suoraviivaisen ja helppokäyttöisen ohjauspaneelin ansiosta generaattoria on miellyttävä käyttää.



Käytä!

Luotettavat ja voimakkaat Chicago Pneumatic generaattorit ovat saatavilla valtuutettujen jälleenmyyjien kautta ympäri maailman.

Optiot

Chicago Pneumatic generaattoreihin on saatavilla valinnaiset, tehdasasennetut optiot: Hinausvarusteet varustettuna tieliikennevaloilla ja joko kiinteällä tai säädettävällä hinauspuomilla. Ulkoisen polttoainesäiliön liitäntä, ilma-suodattimen suojapatruuna, IT-varustus ja 24V adapteri tieliikennevaloihin ovat saatavilla jälkiasennuspakettina.



Huolto

Chicago Pneumatic tarjoaa maailmanlaajuisen tuotetuen ja huoltopalvelut valtuutettujen jälleenmyyjänsä kautta.

Generaattorin mahdollisimman korkeaa käyttöastetta silmälläpitäen tarjoamme huoltosarjoja, jotka kattavat kaikki määräaikaishuollossa tarvittavat osat.

Muille kuluville osille tarjoamme helposti asennettavia korjaussarjoja.

Kaikki osat ja huoltosarjat ovat saatavilla lyhyellä toimitusajalla suoraan keskusvarastoltamme. Oikeiden osien saaminen valmiissa sarjoissa säästää myös sinun aikaasi.

Alkuperäisosat

Laadukkaat CP-alkuperäisosat toimitetaan jälleenmyyjä-verkoston kautta. Osien käyttö varmistaa generaattorin pitkän käyttöiän ja pienentää riskiä työn keskeytymiseen. Alkuperäisosat varastoidaan keskusvarastolla, josta nopeat toimitukset kaikkialle maailmaan.

Erilaiset alkuperäisnesteet (moottoriöljy ja jäähdytinneste) ovat myös saatavilla keskusvarastosta.

Laatu

Chicago Pneumatic generaattorit ja sen kaikki komponentit on valmistettu ISO 9001 laadunvarmistus standardin mukaan.





Yli sadan vuoden kokemus

Nimi Chicago Pneumatic on vuodesta 1901 saakka tarkoittanut suorituskykyisiä työkaluja ja laitteita, jotka on suunniteltu moniin eri käyttötarkoituksiin. Tänään yritys toimii globaaleilla markkinoilla ja asiakaspalvelukeskuksia on ympäri maailmaa. Chicago Pneumatic -työkalut ja -paineilmakompressorit on räätälöity erityisesti teollisuuden, ajoneuvohuollon ja rakennusmarkkinoiden tarpeisiin. Kehitämme ja valmistamme päivittäin uusia tuotteita, jotka täyttävät tarpeesi nyt ja tulevaisuudessa.

Lisätietoja kattavasta valikoimastamme työkaluja, hydrauliosia, siirrettäviä ja teollisuuden kompressoreja sekä lisävarusteita ja työpalalaitteita saat osoitteesta www.cp.com.

Tekniset tiedot

Generaattori	Yks.	CPG 12	CPG 20	CPG 30	CPG 40	CPG 60
Jännite		400V - 3PH	400V - 3PH	400V - 3PH	400V - 3PH	400V - 3PH
Suoritusluokka (acc.ISO 8528-5:1993)		G2	G2	G1	G1	G1
Nimellistaajuus	Hz	50	50	50	50	50
Nimellinopeus	r/min	1500	1500	1500	1500	1500
Nimellistehokerroin		0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Nimellisenännäisteho	kVA	12	20	30	40	60
Nimellispääteho	kW	9,6	16	24	31,7	48
Nimellisjännite 3-vaihein. vaihe-vaihe	A	17,3	28,9	43,3	57,1	86,6
Nimellisvirta	Pole	4	4	4	4	4
Maksimi äänenvoimakkuus standardin 2000/14/EC OND mukaan	dB(A)	89	90	89	93	95
Maksimi äänenvoimakkuus 7 m, 75 % kuormalla	dB(A)	64	65	64	68	72
Toiminta-aika täydellä kuormalla/täydellä säiliöllä	H	12,10	16,3	11,3	12,9	9,5
Polttoainesäiliön tilavuus	L	40	80	80	125	125
Polttoaineenkulutus täydellä kuormalla	l/h	3,47	5,26	7,06	9,68	13,1

Moottori

Merkki		DEUTZ	DEUTZ	DEUTZ	DEUTZ	DEUTZ
Malli		F2M 2011 F	F3M 2011 F	BF3M 2011 F	BF4M 2011	BF4M 2011 C
Teho	kW	12	19	27,6	36,4	55,2
Jäähdytys		oil	oil	oil	oil	oil
Polttoaineen syöttö		suoraruiskutus	suoraruiskutus	suoraruiskutus	suoraruiskutus	suoraruiskutus
Ilmanotto => vapaastihengittävä/turbo		vap. hengittävä	vap. hengittävä	turboahdettu	turboahdettu	turboahdettu

Generaattori

Standardi		IEC 34-1 / ISO 8528-5	IEC 34-1 / ISO 8528-5	IEC 34-1 / ISO 8528-5	IEC 34-1 / ISO 8528-5	IEC 34-1 / ISO 8528-5
Merkki		Stamford	Stamford	Stamford	Newage	Newage
Malli		BCI 164 C1	BCI 184 E1	BCI 184 G1	BCI 184 J1	UCI 224E1
Nimellisteho, Lämpenemäluokka H	kVA	13,5	22,5	31,3	42,5	60
Suojausluokka	IP	23	23	23	23	23

Mitat ja painot

Perusyksikkö (Box)	m	2,02 x 1,04 x 1,02	2,02 x 1,04 x 1,02	2,02 x 1,04 x 1,02	2,36 x 1,28 x 1,18	2,36 x 1,28 x 1,18
Weight (ready to operate)	kg	706	804	827	1144	1144
Hinausvarustein / Kiinteä vetoaisa	m	3,33 / 3,50 x 1,34 x 1,34	3,33 / 3,50 x 1,34 x 1,34	3,33 / 3,50 x 1,34 x 1,34	3,77 x 1,68 x 1,46	3,77 x 1,68 x 1,46
Weight (ready to operate)	kg	833	864	950	1260	1260
Undercarriage fixed towbar without brakes	kg	798	829	915	1274	1274
Hinausvarustein / Säädettävä vetoaisa	m	3,33 / 3,50 x 1,34 x 1,34	3,33 / 3,50 x 1,34 x 1,34	3,33 / 3,50 x 1,34 x 1,34	4,25 / 4,36 x 1,68 x 1,46	4,25 x 4,36 x 1,68 x 1,46
Weight (ready to operate)	kg	848	931	1016	1309	1309

Muutokset mahdollisia ilman etukäteis-ilmoitusta.

Optiot :

- Kiinteä vetoaisa, ei jarruja
- Kiinteä vetoaisa, jarrut
- Säädettävä vetoaisa, jarrut
- Pistokkeet
 - 16 A 1-vaihe
 - 16 A 3-vaihe
 - 32 A 3-vaihe
 - 63 A 3-vaihe
- Tieliikennevalot
- Kylmäkäynnistysvarusteet
- Hinaussilmukat, pallokytkin, AC, NATO, ITA, DIN
- Tukijalka/Nokkapyörä

Jälleenmyyjä :