



Chicago
Pneumatic



Suorituskykyisiä tuotteita.
Suunniteltuina sinulle!

**Kattava mallisto
ruuvikompressoreja**

Käyttövalmiit

Chicago Pneumatic -kompressorit ovat tavallisesti saatavana suoraan varastosta.

Tilaa tänään, niin toimitamme laitteen välittömästi. Saatavana on käyttövalmiina toimitettavat tieliikenne- ja maastoversiot. Tarjoamme täyden 7 barin malliston sekä yhden korkeapainekäyttöön tarkoitetun 12 barin mallin. Lisäksi saatavana on sisäänrakennetulla generaattorilla varustettu versio tilanteisiin, joissa tarvitaan samanaikaisesti sekä sähkövirtaa että paineilmaa.



Kestävät

Chicago Pneumatic -kompressorien tunnusmerkkejä ovat luotettavuus, huollon helppous ja joustavuus. Laitteissa on kestävä saksalainen suunnittelu ja tunnettujen luotettavien brandien tehokkaat moottorit, ja ne on asennettu jyvään ja säänkestävään koteloon. Laitteita on helppo siirtää, ja tämän takia ne sopivat erinomaisesti rakennustyömaakäyttöön. Selkeän käyttöpaneelin ansiosta Chicago Pneumatic -kompressoreja on helppo ja vaivatonta käyttää.

Kautta maailman

Vakaat ja luotettavat Chicago Pneumatic -kompressorit ovat saatavilla ympäri maailman sertifioidun jälleenmyyjäverkoston kautta.



Lisävarusteet

Chicago Pneumatic -kompessoreihin on saatavana seuraavat tehdasasennetut lisävarusteet: vetosilmukat, voitelulaite, työkalulaatikko, letkukela ja kevyt letku sekä turvapatruuna.

Kompressorimallista CPS 130 alkaen myös jälkijäähdytin on saatavana. Se toimitetaan erikseen asennussarjana.



Huolto

Jälleenmyyjäverkostomme kautta tarjoamme asiakkaillemme tuki- ja huoltopalveluja maailmanlaajuisesti. Huoltotarvikesarjat sisältävät osat, joita tarvitaan säännöllisissä huolloissa optimaalisen käytettävyyksajan varmistamiseen.

Helposti vaihdettavat osat toimitetaan yhdessä huoltopakauksessa, mikä nopeuttaa kompressorin huoltoa.

Kaikki varaosat ja sarjat ovat saatavilla suoraan varastosta. Säästät aikaa, koska saat oikeat osat täydellisessä varaosapakkauksessa.

Alkuperäisosat

Sertifioidun jälleenmyyjäverkostomme kautta toimitettavat alkuperäiset ja laadukkaat Chicago Pneumatic -osat takaavat kompressorin pitkän käyttöiän ja ehkäisevät toimintahäiriöitä, mikä antaa mielenrauhan.

Alkuperäiset varaosat ovat saatavilla suoraan varastosta, mikä mahdollistaa nopean tilauksen sekä säästää aikaa ja hermoja.

Myös alkuperäisiä voiteluainesarjoja (kompessoriöljy, moottoriöljy ja jäähdytysaine) voi tilata suoraan varastosta.





Yli sadan vuoden kokemus

Nimi Chicago Pneumatic on vuodesta 1901 saakka tarkoittanut suorituskykyisiä työkaluja ja laitteita, jotka on suunniteltu moniin eri käyttötarkoituksiin. Tänään yritys toimii globaaleilla markkinoilla ja asiakaspalvelukeskuksia on ympäri maailmaa. Chicago Pneumatic -työkalut ja -paineilmakompressorit on räätälöity erityisesti teollisuuden, ajoneuvohuollon ja rakennusmarkkinoiden tarpeisiin. Kehitämme ja valmistamme päivittäin uusia tuotteita, jotka täyttävät tarpeesi nyt ja tulevaisuudessa.

Lisätietoja kattavasta valikoimastamme työkaluja, hydrauliosia, siirrettäviä ja teollisuuden kompressoreja sekä lisävarusteita ja työpajalaitteita saat osoitteesta www.cp.com.



Tekniset tiedot

Kompressorit	Yksiköt	CPS 2.0 CPS 70	CPS 2.5 CPS 90	CPS 3.0 CPS 110	CPS 3.5 CPS 130	CPS 4.0G CPS 130G	CPS 4.5 CPS 150	CPS 5.5 CPS 185	CPS 7.5 CPS 275	CPS 11.0 CPS 375	CPS 11-12 CPS 375-12
Ilman virtaus ISO 1217:n muk. työpaineessa	m ³ /min	2,0	2,5	3,0	3,7	3,5	4,3	5,3	7,6	11,1	10,4
Työpaine	bar(e)	7	7	7	7	7	7	7	7	7	12
maks./min. työnopeus	r/min	2400-3600	2400-3000	1850-2750	1850-2400	1850-2750	1850-2300	1850-2750	1800-2400	1700-2300	1550-2200
Äänitaso direktiivin 2000/14/EY muk.	dB(A)	< 98	< 98	< 98	< 98	< 98	< 98	< 98	< 99	< 99	< 99
Polttoainesäiliön koko	l	32	32	40	80	80	80	80	117	175	175
Lähtöilmaventtiilit määrä x koko	tuumaa	2 x 3/4"	2 x 3/4"	2 x 3/4"	2 x 3/4"	2 x 3/4"	2 x 3/4"	3 x 3/4"	3 x 3/4" + 1 x 1 1/2"	3 x 3/4" + 1 x 1 1/2"	3 x 3/4" + 1 x 1 1/2"
Pituus vetolaitteen kanssa (min.)	mm	2729 (2953)	2729 (2953)	3691 (3863)	3586 (3758)	3586 (3758)	3586 (3758)	3586 (3758)	4245 (4365)	4380 (4546)	4380 (4546)
Leveys	mm	1280	1280	1310	1400	1400	1400	1400	1680	1770	1770
Korkeus	mm	1205	1205	1282	1280	1280	1280	1280	1465	1780	1780
Käyttöpaino (täysi polttoainesäiliö)	kg	552	556	730	918	1025	960	960	1475	1850	1850
Moottori											
Valmistaja		KUBOTA	KUBOTA	DEUTZ	DEUTZ	DEUTZ	DEUTZ	DEUTZ	DEUTZ	DEUTZ	DEUTZ
Moottorityyppi		D905	D1105	D2011L02	D2011L03	D2011L03	D2011L03	D2011L03	BF4M2011	TCD2012L04	TCD2013L04
Teho nimellisa nopeudella	kW	18,5	19,4	23,3	32,5	36,0	31,5	36,0	58	83,0	104,0
Generaattori											
Sähkövoima	kVA	-	-	-	-	12,5 Automaattinen*	-	-	-	-	-
Pistokkeet		-	-	-	-	1 x 230V 2 x 400V/50Hz	-	-	-	-	-

* Energiaa säästävä automaattinen generaattori hidastaa moottorin miniminopeudelle, kun generaattoria ei ole käytetty ennalta määritettyyn aikaan. Oikeus muutoksiin ilman ennakoimista pidätetään.



Jälleenmyyjä :